

FILM PER LAMINAZIONE A FREDDO - LINEA DIGITALE



Laminazioni Monomeriche

T382 S Film per laminazione PVC - Trasparente Lucido - Filtro UV. Spessore: 80My

Consigliato per film monomerici. Finitura Lucida. Trattamento superficiale con filtro UV.

Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-382S105	80my	105,0	50	76	1	174,20	3,32
T-382S137	80my	137,2	50	76	1	227,63	3,32
T-382S160	80my	160,0	50	76	1	265,45	3,32

T303 S Film per laminazione PVC - Trasparente Opaco - Filtro UV. Spessore: 80My

Consigliato per film monomerici. Finitura Opaca. Trattamento superficiale con filtro UV.

Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-303S105	80my	105,0	50	76	1	174,20	3,32
T-303S137	80my	137,2	50	76	1	227,63	3,32
T-303S160	80my	160,0	50	76	1	265,45	3,32

T388P HT Film laminazione Calpestable High Tack - Trasparente Opaco - Spessore: 150My

Per grafiche a pavimento, antiscivolo certificato R9. Finitura Opaca. Trattamento superficiale con filtro UV.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-388P105HT	150my	105,0	50	76	1	448,25	8,54
T-388P137HT	150my	137,2	50	76	1	585,71	8,54

Laminazioni Polimeriche

T902 S Film per laminazione PVC - Trasparente Lucido - Filtro UV. Spessore: 75My

Consigliato per Film polimerici. Finitura Lucida. Trattamento superficiale con filtro UV.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-902S105	75my	105,0	50	76	1	395,93	7,54
T-902S137	75my	137,2	50	76	1	516,60	7,54
T-902S160	75my	160,0	50	76	1	603,32	7,54

FILM PER LAMINAZIONE A FREDDO - LINEA DIGITALE

Laminazioni Polimeriche



T903 S Film per laminazione PVC - Trasparente Opaco - Filtro UV. Spessore: 75My
 Consigliato per Film polimerici. Finitura Opaca. Trattamento superficiale con filtro UV

Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-903S105	75my	105,0	50	76	1	395,93	7,54
T-903S137	75my	137,2	50	76	1	516,60	7,54
T-903S160	75my	160,0	50	76	1	603,32	7,54

Film in Pvc per laminazione Rotoli

LF8500CG Film per laminazione PVC - Lucido - Spessore: 70My -
 Ex PRINTCOVER 899

Consigliato per Film monomerici. Supporto in Carta bianca siliconata
 Finitura Lucida.



Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
LF8500CG105	70my	105,0	50	76	1	203,15	3,87
LF8500CG137	70my	137,0	50	76	1	265,06	3,87
LF8500CG162	70my	162,0	50	76	1	309,56	3,87

LF8500CM Film per laminazione PVC -Opaco - Spessore: 70My -
 Ex PRINTCOVER 898

Consigliato per Film monomerici. Supporto in Carta bianca siliconata
 Finitura Opaca.



Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
LF8500CM105	70my	105,0	50	76	1	203,15	3,87
LF8500CM137	70my	137,0	50	76	1	265,06	3,87
LF8500CM162	70my	162,0	50	76	1	309,56	3,87

FILM PER LAMINAZIONE A FREDDO - LINEA DIGITALE

Film in Pvc per laminazione Rotoli

LF9500 CM Film per laminazione polimerica - PVC Opaco - Filtro UV. Spessore: 65My

Consigliato per Film Polimerici. Finitura Opaca.

Trattamento superficiale con filro UV.



Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
LF9500CM105	65my	105,0	50	76	1	480,30	9,15
LF9500CM137	65my	137,0	50	76	1	626,68	9,15
LF9500CM152	65my	152,4	50	76	1	697,12	9,15

LF9500 CG Film per laminazione polimerica - PVC Lucido - Filtro UV. Spessore: 65My

Consigliato per Film Polimerici. Finitura Lucida.

Trattamento superficiale con filro UV.



Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
LF9500CG105	65my	105,0	50	76	1	480,30	9,15
LF9500CG137	65my	137,0	50	76	1	626,68	9,15
LF9500CG152	65my	152,4	50	76	1	697,12	9,15

LF10700 CG/CM-UV Film per laminazione cast PVC - Lucido/Opaco - Filtro UV. Spessore: 30/60My

Studiato specificatamente per il wrapping parziale o totale di veicoli e superfici piane, rivettate o corrugate.

Trattamento superficiale con filro UV.



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
LF10700CG137	30my	137,0	50	76	1	1.703,16	24,86
LF10700CM137	30my	137,0	50	76	1	1.703,16	24,86

LAMFLOOR Laminazione Calpestabile PVC - Antiscivolo- Flame Retardant B1 - Filtro UV.

Spessore: 200My

Consigliato per applicazioni FLOOR GRAPHIC . Supporto in Carta bianca da 120 Gr.

Finitura Opaca. Trattamento superficial con filr UV.

Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
FLG200M106	200 my	106	50	76	1	454,38	8,57
FLG200M127	200 my	127	50	76	1	544,40	8,57
FLG200M152	200 my	152	50	76	1	651,57	8,57